

R970 *Embolsadora de grano entero*



*Embutidora de grano entero seco para bolsas de 9 pies hasta 100 metros de longitud.
Gran capacidad de trabajo sencillez y robustez.*



SU PRODUCCIÓN BIEN ACOMPAÑADA

Particularidades

Malacate eléctrico con control remoto desliza sobre una doble viga reforzada que facilita la operación de colocación de la bolsa.

Canasto articulado que se adapta a la forma del capot y copia la forma del piso para facilitar el montado de la bolsa de gran peso.

Tolva de gran capacidad desarmable, con una longitud de 3 metros y 4 visores en caras laterales y frontal que permite ver la carga volcando con pala frontal



Tensor de soga para evitar reflujo de grano y controlar apertura de bandeja

Neumáticos con tacos de alta capacidad de carga y máximo agarre sobre el suelo 10 x 16.5 (10 telas)

Sinfín de Ø500mm y espesor de 1/4"

Deflectores laterales rebatibles para facilitar el proceso de colocación de bolsa y evitar reflujo de granos

Un gato en cada lateral que permite desenganchar el tractor de la máquina para discontinuar el proceso de embolsado

Secuencia de trabajo

Siguiendo una tendencia mundial, R970 esta diseñada para utilizar bolsas de 60 a 100 metros de longitud. El sistema permite a una sola persona instalar las bolsas en forma sencilla y rápida, especialmente para el caso de las bolsas más largas y pesadas. El operario no necesita realizar grandes esfuerzos para acomodar la bolsa, sino que la manipula por fuera de la máquina y por secciones.



Paso 1: Posicionamiento de bandeja en modo colocación.

- Girar el tensor de cuerdas hasta que la bandeja descienda por completo.
- Retirar la soga que pasa por encima del capot.
- Operando los gatillos de ambos laterales, liberar los deflectores para luego girarlos y apoyarlos en el piso.



Paso 2: Preparación del canasto.

- Liberar los clamps que sujetan el canasto sobre el capot.
- Mediante el joystick alámbrico descender el canasto.
- Ubicar y extender la bolsa alineada al canasto.



Paso 3: Elevación de la bolsa.

- Colocar la parte superior de los pliegues de la bolsa sobre el canasto.
- Utilizando el joystick del malacate, elevar el canasto hasta que supere levemente el nivel de capot.
- Empujar la bolsa en todo su perímetro hasta que quede alojada sobre el capot.



Paso 4: Finalización del proceso.

- Descender el canasto hasta que apoye sobre el capot.
- Fijar el canasto con los clamps laterales nuevamente.
- Elevar los deflectores laterales de la bandeja y fijarlos.
- Retirar al menos un pliegue completo de bolsa en todo su perímetro.
- Pasar la soga sobre el capot y tensarla hasta que la bandeja vuelva a su posición original.
- Tirar el extremo saliente de la bolsa y sellar.

Sistema de frenos con compensador



Sistema de frenos hidráulico con accionamiento a través de una bomba manual y compensador volumétrico que asegura la presión de frenado constante durante todo el proceso de embolsado



Discos de frenos de gran diámetro con calipers que garantizan excelentes condiciones de frenado

Esquemas dimensionales



0800 888 1717
tel.: 03493 421125 rotativas
ventas@richiger.com.ar
Sunchales / Santa Fe / Argentina

